

Caméra dôme IP Full HD - T WDR CamIP-KD2M 1/2,8" hte sensibilité



Caméra IP dôme fixe antivandale - Objectif varifocale - Capteur Cmos Sony Exmore 1/2,8" jour/nuit, très basse luminosité avec filtre IR - H264 et Mjpeg - Résolution 1920 x 1080 à 50 i/s. Ethernet 10/100 - Audio - Contacts secs - Eclairage I.R. intégré - Alim. PoE. Boitier IP66 et IK10.

Caractéristiques CamIP-KD2M



Capteur	1/2,8" Cmos Sony Exmore.
Vitesses d'obturation	auto 1/5 – 1/10 000 s. manuelles de 1/30 à 1/10 000 s
Sensibilité	0,01 lux clr - 0,005 lux n&b (avec AGC).
IR	18 LEDs à allumage automatique avec seuil réglable. portée 15-20 m.
Filtre IR	Oui, mécanique.
Objectif	Varifocal auto iris.
Plage focale / Ouv.	2,8 - 12 mm. F1.4
Angle de vue	Horizontal : 101° - 35°
Fixation	Plafond ou mur.
Orientation objectif	Cardan 3 axes : Panoramique 175° Tilt 30 à 90 ° - Rotation objectif 170°
Entrées/sorties	1 entrant - 1 sortant.
Audio	Entrant et sortant. Compression G.711(64K) ou G.726(32K,24K). Connectique interne.
Carte mémoire	Emplacement carte SD (non fournie).
Réglages vidéo	Luminosité, contraste, saturation, contre jour, mode nuit. Vrai WDR.
Codecs	H264 et Mpeg4 avec ajustement CBR, VBR - Mjpeg avec 3 niveaux de compression.
Flux vidéo	Triple streaming.
Résolutions	1920x1080, 1280x720, 960x540, 640x480, 640x360, 320x240, 176x144.
Vitesse	60 i/s en 1920 x 1080 (Full HD).
Processeur	Multimedia SoC.
Réseau	Ethernet 10/100 Mb. Connectique interne.
Mémoire	256 MB RAM - 512 MB Flash.
Sortie vidéo analog	Composite 1.0 Vp-p à 75 ohm. Connectique interne.
Détection de mouvement	Oui - 3 zones réglables indépendamment.
Masquage privatif	Oui - 3 zones de masquage.
Notification d'alarme	Email, FTP - sauvegarde d'images ou de séquences sur SD card.
Adresses IP	Statiques ou dynamiques.
Mises à jour	Par Ethernet.
Sécurité	2 niveaux, Administrateur et utilisateur - Filtrage d'adresses IP - HTTPS.
OS et navigateurs	Microsoft Windows XP et 7 - Internet Explorer supérieur à 6. Chrome, Safari et Firefox.
Protocoles supportés	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour.
Conformité OnVif	Oui.
Connexions	10 simultanées.
Alimentation	Avec bloc alim DC 12 V (non fourni) : 5,28W avec IR et 3,84W IR éteints. Avec injecteur ou switch PoE 802.3af (non fourni) : 7,2W avec IR et 4,32W IR éteints.
Température	Fonctionnement : -10° à 50°
Boitier / Dimensions	Métallique antivandale IK10 - Etanchéité IP 66 - 137 mm (D) x 102 (H) - Connectique interne.
Poids	890 g.



VI-01/02/2017

Distribué par **axis&agix** Vidéosurveillance IP

1 allée de la Venelle - 92150 Suresnes - Tel:+33 1 41 38 37 60 - Fax:+33 1 45 06 76 58