

Caméra tube IP Full HD - T WDR CamIP-KT2M 1/2,8" hte sensibilité



Caméra IP tube fixe extérieure - Objectif varifocale - Capteur Cmos Sony Exmore 1/2,8" - jour/nuit très basse luminosité avec filtre IR - H264 et Mjpeg - Résolution 1920 x 1080 à 50 i/s.
Ethernet 10/100 - support audio - contacts secs - Eclairage I.R. intégré - Alim. PoE. Boîtier IP66.

Caractéristiques CamIP-KTML ONVIF

Capteur	1/2,8" Cmos Sony Exmore.
Vitesses d'obturation	auto 1/5 - 1/10 000 s. manuelles de 1/30 à 1/10 000 s
Sensibilité	0,001 lux clr - 0,0005 lux n&b (avec AGC).
IR	28 LEDs + 2 hte puissance, à allumage automatique, portée 25 m.
Filtre IR	Oui, mécanique.
Objectif	Varifocal auto iris
Plage focale	2,8 - 12 mm. F1.4. Réglages focale et mise au point par vis extérieures.
Angle de vue	Horizontal : 100,3° - 38,3°
Entrées/sorties	1 entrant - 1 relais sortant.
Audio	Entrant et sortant. Compression G.711(64K) et G.726(32K,24K). Connecteurs jack 3,5mm x 2
Réglages vidéo	Luminosité, contraste, saturation, contre jour, mode nuit. Vrai WDR.
Codecs	H264 avec ajustement CBR, VBR - Mjpeg avec 3 niveaux de compression.
Flux vidéo	Triple streaming.
Résolutions	1920x1080, 1280x720, 960x540, 640x480, 640x360, 320x240, 176x144.
Vitesse	50 i/s en 1920 x 1080 (Full HD).
Processeur	Multimedia SoC.
Réseau	Ethernet 10/100 Mb. Connectique par faisceau externe.
Mémoire	256 MB RAM - 512 MB Flash.
Sortie vidéo analog	Composite 1.0 Vp-p à 75 ohm.
Détection de mouvement	Oui - 3 zones réglables indépendamment.
Masquage privatif	Oui - 3 zones de masquage.
Notification d'alarme	Email, FTP.
Adresses IP	Statiques ou dynamiques.
Mises à jour	Par Ethernet.
Sécurité	2 niveaux, administrateur et utilisateur - Filtrage d'adresses IP - HTTPS.
OS et navigateurs	Microsoft Windows XP et 7 - Internet Explorer supérieur à 6. Chrome, Safari et Firefox.
Protocoles supportés	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour
Conformité OnVif	Oui.
Connexions	10 simultanées.
Boîtier	Aluminium, étanchéité IP 66, avec double toit. Connectique par faisceau de cables externe.
Fixation	Bras fourni - Orientation 3 axes - En option : boîte de jonction pour loger les cables.
Alimentation	Avec bloc alim DC 12 V (non fourni) : 6W avec IR et 4,32W IR éteints. Avec injecteur ou switch PoE 802.3af (non fourni) : 7,2W avec IR et 5,2W IR éteints.
Température	Fonctionnement : -10° à 50°
Dimensions	83 mm (D) x 180 mm (L) (sans le pied).
Poids	1350 g.



Option boîte de jonction